

Absolute Catheter

深部注入カテーテル アブソリュートカテーテル

分娩率平均 92% 平均生存産子数約 1 頭UP！



高い分娩率

産子数の増加

利益の増加


労働力の削減

AMG カテーテルの特徴

- 子宮頸管を通り越し、直接子宮体に活力ある強い精子を送り込むことが出来る。
- 排卵部分までの到達時間約 45 秒、よって排卵時期に正確に注入出来る。
- 今までは子宮頸管のひだや収縮によって精液が逆流していたが、この AMG カテーテルは子宮体に直接到達するため逆流が全く起きない。
- 労働時間の短縮。人工授精時間 1 頭当たり約 1 分。
- 特に夏場、未経産豚、再発などで差がつく。



AMG カテーテルの場合



普通のカテーテルの場合

上の写真は精液注入後約 2 時間の子宮内部の写真です。精液に特殊塗料を混ぜて精液の流れを調べました。普通のカテーテルを使用した場合は、子宮頸管でほとんどの精子が死滅しているのがわかると思います。AMG カテーテルの場合は、子宮頸管をゴム管が通り越して子宮まで行き、水圧を利用して一気に排卵部分に到達します (40 秒)。よって活力ある精子が数多く排卵部分に到達するのは一目瞭然です。



INNOCENT
株式会社 **イノセント**

〒889-1801 宮崎県都城市山之口町富吉2592-5
TEL : 0986-29-1120 FAX : 0986-57-5700

カテーテル・ボトル

深部注入カテーテル



A0007

AMG カテーテル

■経産豚用 ピンク



A0008

AMG カテーテル

■未経産豚用 紫

メガボトル



A0026

メガボトル ■ピンク



A0027

メガボトル ■紫

スポンジカテーテル



A0020

スポンジカテーテルキャップ付

■経産豚用 ピンク



A0021

スポンジカテーテルキャップ付

■未経産豚用 紫



A0022

スポンジカテーテルキャップ無

■経産豚用 ピンク



A0023

スポンジカテーテルキャップ無

■未経産豚用 紫

スパイラルカテーテル



A0024

スパイラルカテーテル

ボトル (普通キャップ)



A0032

精液ボトル ■ピンク



A0033

精液ボトル ■紫



A0034

精液ボトル ■黄

AI資材



A0165

精液バック

■3ℓ用



A0091

精液フィルター

■200×200mm 100枚入り(1袋)



R0101

ロングキープ エクステンダー

■1ℓ用 パウダータイプ



IB001

IB エクステンダー 精液希釈剤


■1ℓ用 パウダータイプ



A0098

SPZ+ 精子活力剤

■最小3kg 種雄豚用



A0092

AIバンド



A0042

カテーテル・妊娠鑑定器兼用ジェル

■250 ml



A0080

ダミーサウ ハンドルで高さ調整

■L800×W650×H570～870mm



A0142

ダミーサウ用カバー




R0048

AI用カート

■L900×W460×H950mm

■深型BOX×2個 平型BOX×3個



R0056

AIマット

■L1,500×W1,000×T20mm

モデュラートンネル

湿度 × 温度 × 風速（体感温度）を完全にコントロール

空気の重さまで考えた空調コントロール



■コントローラー



■温度センサー



- 温度、湿度、換気量を設定できるため体感温度による管理が可能。
- 冬場湿度が 30% と 85% の場合では体感温度が約 3℃ 違うため光熱費の削減に繋がる。
- 換気扇は設定により 3 分間サイクルで作動し、インバーター制御では不可能な 2% からの換気が可能。
- 湿度と換気量のコントロールにより埃などを抑制し呼吸器系疾病の予防になる。
- 温度、湿度、換気量は農場に合わせて設定でき入室から退室まで日齢に合わせて管理が可能。

■湿度センサー



■断熱材断面



40mm の硬質ウレタンと FRP で挟み込み、優れた断熱・保温性を実現
内側には洗浄しやすい塗料を塗布

■クーリングパッド



夏場は冷却、冬場は保湿を行う



■インレット



建物サイズにより天井用、壁用を使い分け



■チムニーファン



上部方向に理想な排気が可能


■セーフティウィンドウ



停電・異常温度時にはインレット・セーフティウィンドウが開く




■内部設備



レイアウトは自由
弊社オリジナルの床暖房設備は通常の 1/3 のランニングコスト

■簡単な施工



W2.8×L2.4m のサンドイッチパネルを合わせるだけ
間口 5.6m 固定で、最小 4.8m、最大 28.8m 伸ばす事が可能

分娩柵 圧死防止柵・床暖房・プラスチックスノコ



圧死防止バー付分娩柵

1. 圧死防止バー
2. 幅の調整が可能
(分娩から3日まで幅を狭くして
母豚を座りにくくする)
3. 外枠はPVCパネルを使用 (洗浄が簡単)



RT067

NI-2 モバイル
500OPEN ダブル
■L1257×W500
×H200~300mm
(片屋根) 5段階







RT154

NI-2 コーナー
ダブル
■L1250×W800
×H500mm
(片屋根)



床暖房

プラスチック製で、他のプラスチックスノコ・鋳物スノコ等と組み合わせて使用します。
お湯の通るパイプ部分とプラスチック容器部分は分離されています。
このプラスチック容器に水を入れ、それをボイラーからの温水で温めます。
パイプの黒い管に熱伝導のプレートが巻いてあり、
それが間接的にプラスチック容器の水を温める仕組みです。
この原理によって、熱効率が従来の放熱配管方式の床暖房に比べ格段に良くなっています。
一度温まると容器内の温度が冷めにくいいため、ランニングコストが下がります。
また、表面の温度は均一の為子豚にとって良い状態を保つことが可能です。



RT039

床暖房

■1200×400mm

RT040

床暖房

■1200×500mm

RT041

床暖房


■1200×600mm

RT068

床暖房サポート 1200

■1 セット 4 個

電気式床暖房



R0083(单相110V)

/ R0084(单相220V)

ピッグ-e マット 110V / 220V

■1 セット:

マット 2 枚 + コントローラー 1 個

■L1200×W370×T17mm

■FRP 製マット

ランププロテクター・ランプ



I0001

ランププロテクター LP300S

■サイズ：Φ20cm 全長 38cm

■網：7cm チェーン：2m

■電気コード：2.5m

*ランプ別売り



I0002

ランププロテクター LPB300S

■サイズ：Φ30cm 全長 40cm

■網：7cm チェーン：2m

■電気コード：2.5m

*ランプ別売り



プロテクター 10台 / 1箱

- 100V/200V 单相 両方対応 50/60Hz
- 3段階切替スイッチ付 (OFF スイッチ + 強弱スイッチ)
- 表面は防水のため水での洗浄が可能。
- 配線部分に熱を逃がすクーリングファン搭載で長寿命。

ランプ球 100V



I0004

■ランプ 100V-175W

I0005

■ランプ 100V-250W

I0006

■ランプ 100V-375W

ランプ球 200V

I0007

■ランプ 200V-175W

I0008

■ランプ 200V-250W

I0009

■ランプ 200V-375W



ランプ 24個 / 1箱

電気代の削減・環境に合わせられるように
100V/200V 各3種類のランプ (175W/250W/375W) を
ご用意しました。

*ランプの取り替えが簡単

*平均寿命約6ヶ月

カーボンファイバーヒーター・カーボンランプ



I0020

カーボンファイバーヒーター CPBT300S

■サイズ：Φ40cm 全長 47cm

■網：17cm チェーン：2m

■電気コード：2.5m

*ランプ別売り



カーボンファイバーヒーター
5台 / 1箱


- 100V/200V 単相 両方対応 50/60Hz
- 3段階切替スイッチ付（OFF スイッチ + 強弱スイッチ）
- 表面は防水のため水での洗浄が可能。
- 配線部分に熱を逃がすクーリングファン搭載で長寿命。

◎プラグ形状

- ・100V/200V 兼用
- ・プラグ交換可能
（別料金）



万が一落下しても、自動で
停電するので**火事防止**



<ランプの交換が簡単>



ランプ球 100V

I0024

■ランプ 100V-600W
CFL600

ランプ球 200V

I0027

■ランプ 200V-600W
CFL600

I0028

■ランプ 200V-900W
CFL900

I0029

■ランプ 200V-1200W
CFL1200



CFL600 CFL900 CFL1200



ランプ 10個 / 1箱

電気代の削減・環境に合わせられるように

100V-600Wと、200V3種類のランプ（600W/900W/1200W）を
ご用意しました。

掲載商品の仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合がございます。

鋳物スノコ・PE強化スノコ

スペイン製



RT037

鋳物スノコ

■L600×W600mm



RT164

コーティング鋳物スノコ

■載せかけタイプ

■L1000×W630mm

韓国製



PE 強化スノコ

PE 強化スノコ用
サポート



PE 強化スノコ用
スタンド



デルタビーム・BPBパイプ

スペイン製



デルタビーム
T135mm



RT091

デルタビーム用
サイレントブロック



RT092

BPB パイプ用セット
※上下固定部品と
パイプは別販売

掲載商品の仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合がございます。

プラスチックスノコ①

スペイン製



RT026

トラップスノコ プラスチック



RT027

トラップスノコ用棒



RT035

スノコ用トリム



RT028

トラップスノコ

■L200×W600mm



RT029

母豚用

■L200×W600mm



RT011

Wean to Finish

■L600×W400mm

RT016

Wean to Finish

■L600×W500mm



RT030

離乳用

■L600×W200mm

RT031

離乳用

■L600×W300mm

RT013

母豚用

■L600×W400mm

プラスチックスノコ②

スペイン製



RT034

離乳用

■L200×W400mm

RT010

離乳用

■L600×W400mm

RT015

離乳用

■L600×W500mm

RT008

離乳用

■L600×W600mm



RT032


離乳用

■L100×W400mm

RT033

離乳用

■L100×W500mm



RT017


ブラインドスノコ

■L600×W500mm

RT021

ブラインドスノコ

■L600×W600mm



RT018


一部ブラインド A

■L600×W500mm

RT019

一部ブラインド B

■L600×W500mm



RT020


10%open ブラインド

■L600×W600mm

パネル



パネル用
ブラケット



PVCパネル用
ブラケット



RT094

ブラインドパネル緑

■1200×1000×T50mm



RT195

ベンチレートパネル緑

■1200×1000×T50mm



PVCパネル



K1200

ファストロック

■プラスチックスノコ用



K1210

ファストロック

■コンクリートスノコ用



C0518

Tボルト 小



RT105

エルゴフィックス

■プラスチックスノコ用

掲載商品の仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合がございます。

給餌器①



C0222

PPフィーダー

■母豚用

■355×445×275mm



R0087

ステンレス餌付用カップ 深型

■Φ:250mm ■餌口高:60mm

■高さ:175mm ■心棒:T型



R0088

ステンレス餌付用カップ 浅型

■Φ:250mm ■餌口高:45mm

■高さ:175mm ■心棒:T型



RT236

ウォールパン

■餌付用

■125×230×140mm

ステンレス餌付用カップ
(R0087/R0088) の心棒は

T型が標準です。

ご希望の場合 J型に変更可能です。

※ご注文時に指定してください※



T型

J型



RT047

イージーパン

■Φ:270mm ■餌口高:55mm

■高さ:320mm



RT048

テクナパン

■Φ:240mm ■餌口高:55mm

■高さ:250mm



RT050

ミニパン

■Φ:270mm ■餌口高:55mm

■高さ:320mm



RT051

ミニホッパーパン

■皿Φ:270mm ■ホッパーΦ:250mm

■餌口高:55mm ■高さ:320mm



RT052

ミニティナー

リキッド

■皿Φ:270mm ■餌口高:55mm

■高さ:320mm

給餌器②



RT053

マキシパン

■Φ:425mm ■餌口高:80mm



RT055

マキシホッパー

■Φ:160mm(下部)



RT056

マキシホッパーパン用蓋



RT057

マキシ延長ホッパー

■Φ:380mm(上部) 350mm(下部)
■高さ:310mm



RT058

マキシティナー

■Φ:315mm ■24ℓ

リキッド



マキシホッパーパン

■425×425×680mm
■60ℓ ■基本お客様組立



RT194

フィーディングボール 黒

■高さ:200mm ■幅:165mm
■奥行:170mm



RT002

フィーディングボール用ホッパー

■高さ:565mm ■幅:390mm
■奥行:220mm ■15ℓ



RT009

フィーディングボール用ディスペンサー

■Φ:125mm ■高さ:545mm ■8.5ℓ



RT163

フィーディングホッパー用ふた

■筒を通す部分:最大Φ100mm

給餌器③

韓国製



K0209

ウェットフィーダー

■2サイド 離乳用



K0208

ウェットフィーダー

■2サイド 肥育用



SU001

ラウンドフィーダー

■離乳用 8頭口4ニップル



SU002

ラウンドフィーダー

■肥育用 8頭口4ニップル

スペイン製



RT005

スウィングフィーダー-DUO wean to finish

■ホッパー高:1250mm

■ホッパーΦ:570mm(最大) 140mm(最小)

■ボウルサイズ:550×450×100+30mm



RT151

スウィングフィーダー-DUO 離乳用

■ホッパー高:1250mm

■ホッパーΦ:570mm(最大) 140mm(最小)

■ボウルサイズ:700×350×80mm



RT152

TR4フィーダー

■高さ:700mm ■幅:800mm

■奥行:300mm ■餌口高:100mm

■餌口幅:187mm



RT003

TR5フィーダー

■高さ:700mm ■幅:800mm

■奥行:300mm ■餌口高:100mm

■餌口幅:150mm



RT004

TR4/TR5フィーダー固定金具

■ステンレス製

■TR4/TR5フィーダー用



RT169

SF3Dフィーダー 肥育用

■高さ:1100mm ■幅:1200mm

■奥行:560mm ■餌口高:120mm

■餌口奥行:260mm ■餌口幅:380mm

■6頭口(片面3頭口)



RT192

TR1フィーダー マキシストップ

■高さ:1080mm ■幅:370mm

■奥行:340mm ■餌口高:140mm

■1ニップル

給水器①



R0011

ステンレスニップル

■哺乳・離乳用 NB3515-02



R0010

ステンレスニップル

■子豚・肥育用 NB3518-01



R0014

ステンレスニップル

■母豚用 NB3508-02



R0013

ステンレスニップル

■給水カップ用 NB3517-02



R0012

ステンレスニップル

■ウェットフィーダー用 NB3519-02



K0400

ニップル ■真鍮製

■2 サイドウェットフィーダー用



RT066

プラスチックカップ

イージードリンカー MINI

■子豚用



RT150

プラスチックカップ

イージードリンカー MIDI

■離乳用



SU003

MONOFLO ニップル

■10092-5

■2 サイドウェットフィーダー用



R0008

ウォーターカップ S

■子豚用 ステンレス製

■L100×W150×H210mm



R0007

ウォーターカップ M

■肥育用 ステンレス製

■L130×W170×H270mm



C0208

ウォーターカップ B

■母豚用 ステンレス製

■L150×W220×H310mm



R0067

ウォーターカップ取付板 S

■メッキ製



R0068

ウォーターカップ取付板 M

■メッキ製

給水器②



R0017

2 ドリンカーステンレスパイプ 45°
■1000mm



R0072

2 ドリンカーステンレスパイプ 90°
■1000mm



R0053

ストレートステンレスパイプ
■雄ネジ / 雌ネジ
■1000mm



R0021

1 ドリンカーステンレスパイプ 45°
■1000mm



R0071

1 ドリンカーステンレスパイプ 90°
■1000mm



RT065

VRH-3D ステンレスパイプ
■1180mm



R0078

ボールバルブ
■ステンレス 1/2 インチ



R0079

コネクター 90°
■ステンレス 1/2 インチ



R0080

コネクターエルボー
■ステンレス 1/2 インチ



RT064

VRH-3D バルブ
■パイプ無し



RT102

スウィングドリンカー



C0216

ニップルスプリング



C0198

ニップル用パッキン
■8mm
■哺乳離乳用



C0199

ニップル用パッキン
■13mm
■哺乳離乳用以外



SU004

MONOFLOニップル用スプリング
■SU003 用



SU005

MONOFLOニップル用パッキン
■2 種セット
■SU003 用

掲載商品の仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合がございます。

空調




K1460

加湿器

商品特徴


- 畜舎の消毒・加湿に最適
- 遠心力で霧状にするため目詰まりがない
- 従来のようにノズルやコンプレッサーは不要
- 下はタンクのため持ち運びができどこでも使用可能
- 加湿量：12L/h
- 粒子サイズ：約 20 ミクロン



C0509

クーリングパッド

■L1500×W800×T150mm



C0508

クーリングパッド

■L1800×W800×T150mm



C0530

クーリングパッド

■L2000×W800×T150mm



C0326

インレット GYZ 804

■L790×W790×H220mm




C0328

インレット GYZ 801

■L610×W170×T80mm

器材



R0004

整理パネル（大）

■1200×770×30mm

■6 kg



R0005

整理パネル（中）

■970×760×30mm

■4 kg



R0006

整理パネル（小）

■760×460×30mm

■2 kg



C0516

カーカスカート

■亜鉛メッキ製

■L1500×W400×H900mm



A0039

防護服

■フリーサイズ

■50 枚 / 箱



A0148

ブーツカバー

■プラスチック



R0046

シューズカバー



A0093

クレヨン

■赤

A0094


クレヨン

■青

A0095

クレヨン

■緑



G0020

LED ライト 1.2m

■防水式



C0212

マジックキー

■亜鉛メッキ製



K1671

バルブ 1.5A.V-05

■プラスチック製



C0227

プーリー 小

■SUS304 + プラスチック



C0339

プーリー 大

■亜鉛メッキ+プラスチック

豚衡機

1 人用タイプ



後方より
前扉を開ける

K0200

豚衡機 肥育用 1 人開き

■内寸 L1,290×W390×H870mm

■外寸 L1,430×W680×H1060mm

※タイヤ含む

2 人用 (両開き) タイプ



前後扉
マジックキー

K0201

豚衡機 肥育用 両開き (2 人開き)

■内寸 L1,290×W390×H770mm

■外寸 L1,460×W680×H970mm

※タイヤ含む



前後扉
マジックキー

K0203

豚衡機 母豚用

■内寸 L1,540×W550×H970mm

■外寸 L1,720×W820×H1160mm ※タイヤ含む



K1508

豚衡機用コントローラー



K0205

豚衡機用コネクタ



K0206

豚衡機充電器



K0207

豚衡機バッテリー BOX

※充電式電池は別売り

(単三ニッケル水素電池)



K0202

ロードセル